



# Xisto Supremo SN 5W-40

## Descrição

Óleo Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel Rápido.

## Utilização do produto

## Níveis de Qualidade

**API SN ACEA A3/B4-12 SAE 5W-40**

Atende às Especificações:

- Mercedes Benz: MB 226.5/229.5
- Volkswagen: VW 508.88/509.99
- Renault: RN 710/700
- Porsche: A40

## Vantagens

- Excepcional resistência à oxidação.
- Fluidez a baixa temperatura facilitando as partidas a frio.
- Igualmente resistente a temperaturas elevadas.
- Lubrificação desde a partida.
- Aditivação detergente-dispersante.

## Características Típicas

Xisto Supremo SN 5W-40	Normas	SAE 5W-40
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	<b>0,850</b>
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	<b>12,3</b>
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	<b>73,6</b>
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	<b>Min. 120</b>
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	<b>220</b>
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	<b>-36</b>
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	<b>Min. 7,0</b>