



PETROL HELICOIDAL SAE 250

ANP 8078

Descrição

Óleo desenvolvido para lubrificação caixas de engrenagens em geral que exigem API GL-4.

Utilização do produto

Recomendado para o uso na transmissão de veículos de passeio e de carga.

Especialmente desenvolvido para cobrir as necessidades das caixas de câmbio, diferenciais e engrenagens.

Níveis de Qualidade :

API GL-4

Vantagens

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;

Adequado comportamento a baixas temperaturas, o que facilita a troca de marcha;

Aditivo especial de extrema pressão de alta tecnologia e de alta performance, mundialmente testado e aprovado.

Características Típicas

Embalagem: 20L, 200L.

Petrol Helicoidal	Normas	SAE 250W
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	9,0
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	80,0
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	90
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	200
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	> - 30,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021

Características físico-químicas a título informativo