



Petrol Xisto Supremo

Descrição

**SINTÉTICO – MOTORES À GASOLINA, ETANOL, FLEX, GNV E DIESEL.
API SN SAE 5W30**

Utilização do produto

Lubrificante sintético, multiviscoso de altíssima performance, indicado para motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural, movidos à etanol, gasolina, GNV e diesel. Está disponível no grau SAE 5W30.

Níveis de Qualidade

API SN SAE 5W30

Atende às Especificações:

- ACEA C2/C3-12,
- GM dexos™ 2,
- VW 502 00/ 505 01 /
- MB 229.31 / 229.51/
- PSA B71 2290.

Vantagens

- Por ser um lubrificante multiviscoso, garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor. Protege contra a ocorrência de pré-ignição na queima do combustível, em especial, durante o funcionamento de motores turbinados de injeção direta de combustível operando em baixas rotações e economia de combustível. Desenvolvido com aditivos que garantem proteção adequada a todos os componentes do motor, melhora o desempenho e aumenta a vida

Petrol Xisto Supremo SN	Normas	5W30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,848
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	10,10
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	63,72
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	163
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	200
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-36
CCS à -30°C (cP)	ASTM D5293/NBR 14173	3.304