

Petrol Solúvel SS

ANP 6211

Descrição

Óleo solúvel, tipo semi-sintético, formulado com aditivos especiais anti-corrosivos e bacteriostáticos.

Utilização do produto

Desenvolvido para ser utilizado em emulsão aquosa que varia de 5 a 20% em máquinas operatrizes nas operações de: torneamento, mandrilamento, faceamento, aplainamento, broqueamento, serramento e outros. Também utilizados como desmoldante de alguns materiais.

Vantagens

Aditivos como tensoativos, anticorrosivos, bactericidas e antiespumantes;
Produto isento de nitrito de sódio e fenol

Características Típicas

Embalagem: 20 L

Petrol Solúvel SS	ISO 15/46
Aspecto	Líquido, Límpido
Cor	4,5
Viscosidade Cinemática, 40 ° C, cST	15,0 – 45,0
Estabilidade a Temperatura Ambiente	Estável
Estabilidade a Baixa Temperatura	Estável
Emulsão a 10%, Estabilidade 72h	Estável
Ph, 20° C	9,0 – 10,5
Quebra de Espuma	Máx. 10s
Resistência a Formação de Bactérias	Alta
Corrosão em Cavacos de Ferro Fundido Emulsão 5%	Máx. 5 pontos

Revisão: G. Vicari
Data: 01.12.2016 Rev.: 01

Validade : 1 ano

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508