



# PETROL HIPÓIDE EP

ANP 5755 - 9273

## Descrição

Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-5.

## Utilização do produto

Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral.

## Níveis de Qualidade :

API GL-5  
MIL-L-2105D  
MAN 342N

## Vantagens

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;  
Elevada proteção antiferrugem, conta com grande capacidade de carga contra desgaste e suporta temperaturas elevadas, evitando formação de depósitos, vernizes e lacas;  
Aditivo especial de extrema pressão de alta tecnologia e de alta performance, mundialmente testado e aprovado

## Características Típicas

Embalagem: 1L, 20L, 200L.

Petrol Hipóide EP	Normas	SAE 90	SAE 80W90	SAE 140
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880	0,870	0,890
Viscosidade cinemática, 100°C CST	ASTM D 445/NBR 10441	16,0	18,0	28,0
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	130,0	130,0	360
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	90	90	90
Ponto de fulgor, VAC, ° C ,min	ASTM D 92 / NBR 11341	200	200	200
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	>-3,0	>-15,0	>-3,0

Revisão: G. Vicari  
Data: 20.07.2021 Rev.: 03

Características físico-químicas a título informativo