



PETROL INTENSE 25W60

ANP 9275

Descrição

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, especialmente formulado para motores a Diesel de veículos com alta quilometragem.

Utilização do produto

Recomendado para motores que têm como característica um elevado consumo de óleo.

Níveis de Qualidade :

API CF

Vantagens

Película mais resistente, que protege os motores com alta quilometragem nas altas temperaturas de funcionamento, mantendo a pressão do óleo

Possui agente condicionador de retentores e gaxetas para melhorar a condição dos mesmos de forma a reduzir os vazamentos internos e externos do motor.

Neutraliza os ácidos formados na combustão, protegendo o motor contra a corrosão.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 20L, 200L.

Petrol Intense	Normas	25W60
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	235,0
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	24,0
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	110
Ponto de fulgor, VAC, ° C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-18,0
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	5,0

G. Vicari
Data : 01.12.2016 Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508